

KIOSCO DE PAGOS KPWtouch



**PANTALLA PLANA
STAND 27"**

Modelo

KPW-KPOS100-AA27C

**Soluciones de
hardware y software**

**Reciclador de dinero
Escanner QR
Impresión de recibos**



- Pagos en efectivo con vuelto, con tarjeta o por transferencia bancaria.
- Eliminación de faltantes de cambio.
- Operación continua con menor reposición de efectivo.
- Procesamiento seguro y preciso de billetes.
- Reducción de costos y mayor rentabilidad.



KPWTouch – Pago en efectivo, con tarjeta y transferencias, todo en un solo equipo

Con KPWTouch, su negocio ofrece una experiencia de pago moderna, rápida y segura. Este innovador kiosk integra un **reciclador de billetes de denominaciones mixtas**, con capacidad de hasta 75 unidades, que asegura disponibilidad constante de cambio y reduce los costos operativos.

Además de aceptar efectivo, KPWTouch incorpora **pagos con tarjeta de crédito y débito** de forma ágil y segura. También puede configurarse para **recibir transferencias bancarias**, brindando a sus clientes la libertad de elegir cómo pagar.

Su **tecnología de centrado automático** garantiza que cada billete sea alineado y validado con precisión antes de aceptarse, y el efectivo procesado se transfiere de forma segura a la caja de recaudación para un manejo eficiente.

PERIFERICOS OPCIONALES



KPWTouch es la solución integral para maximizar ingresos, optimizar la gestión de pagos y ofrecer una experiencia 24/7 a sus clientes.

- **Host Industrial**

- Motherboard Industrial
- CPU: Intel Core I3 100U 14a Generación
- RAM DDR5 -5600Mhz: 8GB expandible 96Gb
- HardDisk: 256GB SSD
- Conectividad: WiFi 6E, LAN 2.5G, Bluetooth 5.3
- Puertos: Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2
- Almacenamiento: Dual M.2 PCIe Gen4x4, soporta hasta 4TB
- HardDisk: 250Gb SSD

- **Monitor**

- 27" LCD-TFT,
- Resolución 1920 x 1080 pixeles
- Brillo de pantalla 350 cd/ m²
- Ángulo de visión: 89/89/89/89
- Contraste: 1000:1
- Altavoces incorporado
- **Touch Screen:**
 - Multitáctil capacitive (10 puntos)
 - Tipo Industrial, alta resistencia a golpes
 - Trasmisión > 96%
 - Numero de Toques mayor a 50.000

- **Impresora Térmica (Tipo Kiosk)**

- Ancho máximo de papel 80 mm
- Ancho mínimo de papel 13 mm
- Alta velocidad de impresión (250 mm/s)
- Cortador de papel automático
- Interfaz: USB / RS232 / TTL
- Alimentación: 12VDC/4A - 24V/2A
- MTBF > 590.000 hours
- Sensores: paper end, black mark

CARACTERISTICAS



KPWTouch

Pago en efectivo con vuelto. Pago con tarjeta Crédito o Débito y Transferencias desde cuentas bancarias, todo en un solo equipo

• Reciclador de Monedas

- Validador de monedas denominaciones \$0.01 centavo, \$0.05 centavos, \$0.10, centavos, \$0.25 centavos, \$0.50 centavos y \$1 dólar.
- Denominación a reciclar: \$0.01 centavo, \$0.05 centavos, \$0.10 centavos, \$0.25 centavos, \$0.50 centavos y \$1 dólar
- Almacenamiento de monedas
- Capacidad de monedas mezcladas: 1000-1500

• Reciclador de Efectivo

- Validador de billetes denominaciones \$1, \$2, \$5, \$10 y \$20 dólares americanos.
- Almacenamiento de billetes capacidad de caja hasta 75 billetes para cambio y devolución en denominaciones de \$5 y \$20 dólares americanos. (programable)
- Almacenamiento general capacidad de caja: 1000 billetes mezclados.
- Protocolos: SSP / ccTalk
- Interfaz: USB / colector abierto / RS232 Fuente de alimentación: 12V DC
- Standby: 400mA
- Running: 3A
- Peak: 5A

• Lector QR

- Escáner de código de barras:
- Sensor: sensor CMOS patentado con obturador global y Iluminación: LED rojo visible de 617 nm
- Ángulos de escaneo: Inclinación: 360 °, Inclinación: $\pm 45^\circ$, Inclinación: $\pm 65^\circ$
- Simbologías: Lineal: UPC /EAN / JAN, GS1 DataBar, Code39, Code128, Code32, Code 93, Codabar / NW7, Interleaved 2 of 5, Code 2 de 5, Matriz 2 de 5, MSI, Telepen, Trioptic, China Post; 2D apilado: PDF417, MicroPDF417, compuesto GS1; Matriz 2D: Código azteca, Matriz de datos
- Voltaje de entrada: Imager: 3,3VCC $\pm 5\%$;
- Decodificador: TTL-RS232: 3.0-5.5 VDC

• Cámara

- Tipo Minidomo IP POE mínimo 2MP
- Lente fija de mínimo 2.8mm
- Sensor de imagen CMOS de 1/2,8 pulgadas
- Iluminación IR inteligente 30m
- Códec inteligente de H.265+ - BLC, HLC, 3D DNR - WDR 120dB
- Ranura MicroSD - 256GB
- Incorpora Antiparpadeo
- Detección de movimiento
- Detección de rostros
- Micrófono / Audio /Alarma /Botón de reinicio/RJ45
- Protección mínima de IP67 a prueba de polvo y agua, IK08 resistente a impactos
- Detección de movimiento con sensor PIR
- Tecnología WDR de 120dB

ARACTERISTICAS



Modelo

KPW-KPOS100-AA27C



- **Estructura Metálica**

- Chasis metálico fabricado en lámina de acero laminada en frío con un espesor de 0.9 milímetros, incluye accesorios (bisagras, chapas, tornillería, etc.)
- Pintura electrostática
- Tratamiento de superficie: Masilla de poliéster fosforizada y con recubrimiento de polvo
- Ventilación: 2 ventiladores
- Fuente de alimentación: fuente conmutada +12V, +24V
- Fuentes de poder AC: 100-240V 50/60Hz
- Medio ambiente: a prueba de caídas, resistencia a la humedad, anti-graffiti, anticorrosivo
- Puerta: puerta delantera / puerta trasera con muelle neumático
- Cerraduras electrónicas y/o mecánicas
- Dimensiones: 1950mm x 700mm x 600mm aprox.
- Sistema de empotrado al piso
- Panel trasero: 1x LAN, 1x Alimentación con cable de AC

- **SLOT PARA POS DE PAGOS**

- Slot para POS de pagos con tarjetas de debido o crédito



KPWTouch: todos los pagos, en un solo toque.

Tu negocio, siempre cobrando. 24/7 con KPWTouch.

KPWTouch: efectivo, tarjeta o transferencia... tú eliges.

Cobra más, cobra mejor, cobra siempre.